

**23-0104-XXX-0-000**

## **KIDS TRAMP TRACK PLAYGROUND 4 METER mit beschichtetem Sprungtuch**

### **Technische Daten:**

Altersgruppe:	von 3 bis 99 Jahre
Fallhöhe:	1,00 m
Sicherheitsbereich:	9,60 x 4,90 m
Platzbedarf:	9,60 x 4,90 m



Abbildung als Ausführungsbeispiel

### **Produktbeschreibung:**

Barrierefreie Spielplatz - Bodentrampolin - Bahn  
für den Einbau in eine Grube  
mit hoher Vandalismussicherheit für den Einsatz in unbeaufsichtigten und frei  
zugänglichen Spielplätzen  
kann mit Schuhen benutzt werden.

#### Abmessungen / Rahmenprofil:

431 x 156 x 71 cm (L x B x H) aus hochwertigem Stahl zum Einbau in den Boden,  
feuerverzinkt

Außenmaße incl. Fallschutz  
436 x 160 cm (L x B)

Grubentiefe: 86 cm

#### Material Sprungtuch:

Sprungtuch aus sechsfach drahtverstärktem Gurtgewebe (UV-Licht- und  
witterungsbeständig) mit spezieller Beschichtung (Polyurethan) für mehr Langlebigkeit.  
Gewicht 2,770 kg /m<sup>2</sup>, Farbe schwarz

#### Abmessungen Sprungtuch (Sprungausschnitt):

366x 89 cm (L x B), mit 80 Stahlfedern (Länge 145 mm, Ø 20 mm, feuerverzinkt)

#### Rahmenabdeckung:

Lieferung erfolgt inkl. Fallschutz.  
Fallschutzplatten (30 mm; HIC1000) mit beidseitigem Radius für optimale Sicherheit und  
barrierefreien Übergang zum Sprungtuch (geeignet für den frei zugänglichen Bereich).

Farbe: grau

#### Anzahl Fallschutzplatten:

12x 500 x 400 mm  
4x 500/115 x 400 mm (Gehrung links)  
4x 500/115 x 400 mm (Gehrung rechts)  
2x 400 x 345 mm  
2x 600 x 400 mm

**23-0104-XXX-0-000**

## **KIDS TRAMP TRACK PLAYGROUND 4 METER**

**mit beschichtetem Sprungtuch**

Gewicht :313 kg

Sprunghöhe: Sichere und limitierte Sprunghöhe (max. 100 cm; EN 1176).

Montage:

Versandoptimierte Lieferung als Bausatz, bauseitige Montage.

Für Reinigung und Service problemloses Entfernen der Federn und des Sprungtuch, ohne den Fallschutz bzw. den Rahmen zu deinstallieren.

Freie Fallhöhe:

Abdecken der maximal freien Fallhöhe von 100 cm durch Fallschutzplatten.

Sicherheitsbereiche und -abstände:

Oben: Über dem Trampolin sollte mindestens ein etwa 3,50 m freier Raum sein (keine Äste, Stromleitungen usw.).

Seitlich: Um das Trampolin herum muss allseitig ein Sicherheitsbereich von mindestens 2 x 3 m berücksichtigt werden.

Eigenschaften:

TÜV-zertifiziert: Geprüft und abgenommen nach der Spielplatzgerätenorm DIN EN 1176 (TÜV Product Service)

Schwer entflammbar: Hohe Vandalismussicherheit und somit schwer entflammbar durch Sprungtuch aus sechsfach drahtverstärktem Gurtgewebe

Hitzebeständig: Hitze- und Temperaturbeständigkeit von Sprungtuch, Stahlfedern, Rahmen und Fallschutz

UV-Lichtbeständig: Fertigung aller Komponenten (Sprungtuch, Fallschutz, Rahmen, Federn) aus UV-beständigem Material

Vandalismussicher: Einsetzbarkeit auf unbeaufsichtigten und frei zugänglichen Spielplatzbereichen durch hohe Vandalismussicherheit von Sprungtuch aus sechsfach drahtverstärktem Gurtgewebe

Ganzjährig einsatzbereit: Trampolin zum Außeneinsatz konzipiert, ganzjährige Einsatzbereitschaft

### **Fundamente:**

---

Druckdatum: 05.01.2026 - technische Änderungen vorbehalten